

Console series

控制台系列

琴式控制台/斜面控制台



配置：

- **材质：**箱体冷轧钢板，门、操作面盖板2.0mm
- **防护等级：**IP54
- **表面处理：**纳米薄膜技术+外部粉末喷涂RAL7035橘纹、安装板覆铝锌板
- **配置标准：**前后开门单/双、操作面板、安装板1块2.5-3mm、聚氨酯发泡密封条、液压支撑

产品特点：

- 人性化美学角度的结构设计
- 前后开门（单/双），方便维护
- 操作面板可向上开启并配以豪华液压支撑固定，体现台体高端品质
- 独特的21折型材加强支撑定位，型材密布25间距模数孔，确保安装板安装的灵活及通用性
- 门板离地面尺寸合理，开门灵活顺畅
- 门板与柜体接触面，聚氨酯发泡密封条确保柜体防护

琴式控制台

分体部位	宽度 mm	高度 mm	深度 mm	开门方式	型号
控制台上部位	600	700	240	单开	E001.06400
控制台中间部位	600	235	700		
控制台下部位	600	675	400		
控制台上部位	800	700	240	单开	E001.08400
控制台中间部位	800	235	700		
控制台下部位	800	675	400		
控制台上部位	1000	700	240	双开	E001.10400
控制台中间部位	1000	235	700		
控制台下部位	1000	675	400		
控制台上部位	1200	700	240	双开	E001.12400
控制台中间部位	1200	235	700		
控制台下部位	1200	675	400		
控制台上部位	1400	700	240	双开	E001.14400
控制台中间部位	1400	235	700		
控制台下部位	1400	675	400		
控制台上部位	1600	700	240	双开	E001.16400
控制台中间部位	1600	235	700		
控制台下部位	1600	675	400		
控制台上部位	600	700	240	单开	E001.06500
控制台中间部位	600	235	700		
控制台下部位	600	675	500		
控制台上部位	800	700	240	单开	E001.08500
控制台中间部位	800	235	700		
控制台下部位	800	675	500		
控制台上部位	1000	700	240	双开	E001.10500
控制台中间部位	1000	235	700		
控制台下部位	1000	675	500		
控制台上部位	1200	700	240	双开	E001.12500
控制台中间部位	1200	235	700		
控制台下部位	1200	675	500		
控制台上部位	1400	700	240	双开	E001.14500
控制台中间部位	1400	235	700		
控制台下部位	1400	675	500		
控制台上部位	1600	700	240	双开	E001.16500
控制台中间部位	1600	235	700		
控制台下部位	1600	675	500		